



PROVINCIA DI PADOVA

Settore Edilizia scolastica e non scolastica



Comune di
MONSELICE



Comune di
BATTAGLIA TERME



Comune di
MONTEGROTTO TERME

SISTEMAZIONE ITINERARIO NATURALISTICO CICLOPEDONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA DENOMINATO "ANELLO COLLI" DA MONSELICE A MONTEGROTTO



Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020
Piano di Sviluppo Locale del GAL Patavino 2014-2020
Misura 7.5 - Azione 1 - "Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali"



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: dott. Fabio Bui

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO:

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA

N° ELABORATO:

11

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Massimo Montato

DIRIGENTE DI SETTORE
ing. Marco Pettene

PROGETTISTA
arch. Giacomo Lippi

CODICE
PE-ICP-001-2020

SCALA

DATA
AGOSTO 2020

REV./DATA

PROVINCIA DI PADOVA

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: SISTEMAZIONE INTERVENTO NATURALISTICO CICLOPEDONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA DENOMINATO
"ANELLO COLLI" DA MONSELICE A MONTEGROTTO

COMMITTENTE: PROVINCIA DI PADOVA

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
1 F.03.02	<p align="center"><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>Scavo di sbancamento per lo spessore di cm 10 eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto; <p>Nel presente magistero sono pure compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni danni in genere rimanendo - la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi acura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; - la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore; - il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza dalla zona dei lavori presso le pubbliche discariche compresi gli oneri di discarica; - l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; ed ogni altro onere <p align="right">SOMMANO...</p>	mq	14'145,00			
2 F.04.12.a	<p>Finitura superficiale alla fondazione stradale con fornitura e posa di misto granulare stabilizzato 0/30 per uno spessore minimo compreso di cm 10, compreso il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto.</p> <p align="right">SOMMANO...</p>	mq	14'145,00			
3 F.13	<p>Esecuzione trattamento ecologico di impregnazione triplo strato da eseguire mediante le seguenti fasi di lavorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -impiego di idonea fresa livellatrice -miscelatrice in grado di fresare e miscelare perfettamente la pavimentazione esistente, garantire la perfetta omogeneizzazione granulometrica dell'inerte ottenuto, dare la giusta pendenza per il deflusso delle acque, livellare la strada senza l'utilizzo del greder: grazie alle piastre vibranti presenti sulla fresa livellatrice-miscelatrice, la sede viaria riceverà la giusta compattazione pronta a ricevere le fasi successive di lavorazione; -abbondante bagnatura; spargimento di una prima mano di emulsione da impregnazione a lenta rottura in quantità non inferiore a 2,5 Kg/mq con idonea spanditrice; -stesa di pietrischetto di pezzatura 12/18 in ragione di 10 l/mq e successiva rullatura con rullo statico da 8-10 t; 					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
4 F.14.38.a	-spargimento di una seconda mano di emulsione da bitume modificato in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq; -immediata stesa di pietrischetto 8/12 in ragione di 10 l/mq; -spargimento di una terza mano di emulsione da bitume modificato in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq; -saturazione con apposito spandigraniglia di pezzatura 4/8 in ragione di 5 l/mq e successiva rullatura; -la posa in opera sarà eseguita da una spruzzatrice a controllo applicherà l'emulsione con le quantità computerizzate che applicherà l'emulsione con le quantità impostate. Ogni altro onere compreso SOMMANO...	mq	14'145,00			
	Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica orizzontale , su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebra come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R.16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere SOMMANO...	mq	18,00			
	Fornitura e posa in opera di : Cestino portarifiuti a forma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Cestino cilindrico in lamiera di acciaio sagomata. Rivestito con fasce in legno di iroko. Dotato di anello fermasacco ribaltabile. Interamente zincato. Sbloccaggio del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C. Capacità litri 33 circa. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di scavo, ripristino del terreno con smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di acciaio Ø 80 mm e traverse in tubo quadro sezione mm 40 x 40. Elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciaio Ø 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Dimensioni: cm 220 x 30 x 56 h., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Panchina con struttura tubolare in ferro, seduta e schienale in legno trattato in autoclave (modello standard) ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	n	1,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	A R I P O R T A R E					

